


**ZAKRES AKREDYTACJI  
LABORATORIUM BADAWCZEGO  
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY  
Nr/No. AB 286**

wydany przez  
**POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI**  
01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 32 z/of 15.03.2024

 AB 286	Nazwa i adres / Name and address  <b>OŚRODEK BADAŃ I ANALIZ PP</b> <b>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> <b>ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2</b> <b>30-348 Kraków</b>
<b>Kod identyfikacyjny / Identification code <sup>*)</sup></b>	<b>Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A/5</li> <li>- G/33, G/34</li>   <li>- N/13; N/14, N/53, N/54</li>   <li>- O/33, O/34</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badania akustyczne obiektów budowlanych / Acoustic tests building items</li> <li>- Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, nielaserowe promieniowanie optyczne i promieniowanie laserowe, drgania mechaniczne, pole elektromagnetyczne), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas, pole elektromagnetyczne) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, non-laser optical radiation and laser radiation, lighting, mechanical vibration, electromagnetic field), general environment (physical factors – noise, electromagnetic field)</li> <li>- Badania właściwości fizycznych maszyn, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyposażenia medycznego – urządzenia radiologiczne / Tests of physical properties of machinery, electrical products and equipment, telecommunication and electronic products, medical equipment – radiological equipment</li> <li>- Badanie promieniowania – środowisko pracy (czynniki szkodliwe: promieniowanie jonizujące); środowisko ogólne (czynniki fizyczne: promieniowanie jonizujące) / Test of radiation - work environment (harmful factor: ionizing radiation); general environment (physical factor: ionizing radiation)</li> </ul>

Wersja strony /Page version: A

<sup>\*)</sup> Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl) /  
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI  
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU**

**MARCIN BEKAS**

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 286 z dnia 02.07.2020 r.  
Cykl akredytacji od 29.09.2022 r. do 30.09.2026 r.  
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 286 of 02.07.2020  
Accreditation cycle from 29.09.2022 to 30.09.2026  
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

<b>LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (LB-1)</b> ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b>	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
<b>Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane dla celów obszaru regulowanego</b>		
<b>Środowisko pracy</b> <b>- pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce</b>	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: (100 - 50 000) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 91 - 150
	Indukcja magnetyczna 50 Hz Zakres: (0,05 - 19 000) $\mu$ T Metoda pomiarowa bezpośrednia	
<b>Środowisko pracy</b> <b>- pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii</b>	Natężenie pola magnetycznego (z obliczeń).	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 - 180
	Indukcja magnetyczna od 20 Hz do 50 Hz Zakres: (0,05 - 19 000) $\mu$ T Metoda pomiarowa bezpośrednia (uproszczona)	
<b>Środowisko pracy</b> <b>- pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne - radio, telewizja, stacje bazowe systemów telefonii komórkowej, itp.)</b>	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz Zakres: (0,5 - 1250) V/m	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2 (92), s. 89 – 131
	od 80 MHz do 90 GHz Zakres: (0,5 - 300) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego - w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 1 GHz Zakres: (0,01 - 190) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego - w zakresie częstotliwości od 800 MHz do 90 GHz (z obliczeń)	

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 331).

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
<b>Środowisko pracy</b> <b>- pole elektromagnetyczne</b>	Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: od 5 Hz do 600 kHz Zakres: (0,5 - 30 000) V/m od 100 kHz do 3 GHz Zakres: (0,5 - 1250) V/m od 80 MHz do 90 GHz Zakres: (0,5 - 300) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego
	Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości od 0 Hz Zakres: (0,1 - 900) mT od 10 Hz do 600 Hz Zakres: (0,05 - 19000) $\mu$ T od 300 kHz do 1 GHz Zakres: (0,01 - 12) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: od 800 MHz do 90 GHz (z obliczeń)	

Wersja strony: A

<b>LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (LB-1)</b> ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b>	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
<b>Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku wykonywane dla celów obszaru regulowanego</b>		
<b>Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych</b>	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 50 Hz Zakres: (100 – 50 000) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630)
	Indukcja magnetyczna - w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: (0,05 - 19 000) $\mu$ T Metoda pomiarowa bezpośrednia  Natężenie pola magnetycznego (z obliczeń).	
<b>Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe</b>	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz Zakres: (0,5 - 1250) V/m  - w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 90 GHz Zakres: (0,5 - 300) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630)
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 1 GHz Zakres: (0,01 - 12,0) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: od 300 MHz do 90 GHz (z obliczeń)	
	Gęstość mocy w paśmie częstotliwości: od 300 MHz – 3 GHz (z obliczeń)	
<b>Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: - pomiary selektywne</b>	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 420 MHz do 6 GHz Zakres: (0,01 - 200) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia  Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: od 420 MHz do 6 GHz (z obliczeń)	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630)

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wersja strony: A

<b>LABORATORIUM HIGIENY PRACY (LB-6)</b> ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
<b>Środowisko pracy - hałas</b>	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (43 - 115) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (43 - 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy -przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	
<b>Pomieszczenia w budynkach, mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - hałas</b>	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-87/B-02156
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń)	
<b>Środowisko ogólne - hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych</b>	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1706) – z wyłączeniem pkt. E.II.1 i F
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami $L_{AeqD}$ i $L_{AeqN}$ (z obliczeń)	
<b>Środowisko pracy - drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka</b>	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,02 - 17,8) $m/s^2$ Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 14253+A1:2011
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ( $1.4a_{wx}$ , $1.4a_{wy}$ , $a_{wz}$ ) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ( $1.4a_{wx}$ , $1.4a_{wy}$ , $a_{wz}$ ) (z obliczeń)	

Wersja strony: B

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
<b>Środowisko pracy</b> <b>- drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne</b>	Skuteczne wartości ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,06 - 100) m/s <sup>2</sup> Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych ( $a_{wx}$ , $a_{wy}$ , $a_{wz}$ ) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych ( $a_{wx}$ , $a_{wy}$ , $a_{wz}$ ) (z obliczeń)	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11

Wersja strony: A

<b>LABORATORIUM HIGIENY PRACY (LB-6)</b> ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
<b>Środowisko pracy - nielaserowe promieniowanie optyczne</b>	Skuteczne natężenie napromienienia nadfioletu niebezpiecznego w zakresie spektralnym 180 - 400 nm Zakres pomiarowy: $8 \cdot 10^{-4} - 10$ [W/m <sup>2</sup> ] Metoda pomiarowa bezpośrednia (metoda A)	PN-EN 14255-1:2010
	Skuteczne napromienienie nadfioletu niebezpiecznego w zakresie spektralnym 180 - 400 nm (z obliczeń)	
	Natężenie napromienienia promieniowania UVA w zakresie spektralnym 315 - 390 nm Zakres pomiarowy: $2 \cdot 10^{-4} - 2 \cdot 10^3$ [W/m <sup>2</sup> ] Metoda pomiarowa bezpośrednia (metoda M)	
	Napromienienie promieniowania UVA w zakresie spektralnym 315 - 390 nm (z obliczeń)	
	Skuteczne natężenie napromienienia w zakresie spektralnym 305 - 700 nm Zakres pomiarowy: $2 \cdot 10^{-4} - 3 \cdot 10^3$ [W/m <sup>2</sup> ] Metoda pomiarowa bezpośrednia (metoda O)	
	Natężenie napromienienia w zakresie spektralnym 770 - 3000 nm Zakres pomiarowy: $9 \cdot 10^{-1} - 4 \cdot 10^3$ [W/m <sup>2</sup> ] Metoda pomiarowa bezpośrednia (metoda R)	
	Skuteczna luminancja energetyczna promieniowania widzialnego w zakresie spektralnym 305 - 700 nm Zakres pomiarowy: $1,4 \cdot 10^{-3} - 2,78 \cdot 10^4$ [W/m <sup>2</sup> *sr] Metoda pomiarowa bezpośrednia (metoda D)	
	Skuteczna luminancja energetyczna promieniowania w zakresie spektralnym 380 - 1400 nm Zakres pomiarowy: $2 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^6$ [W/m <sup>2</sup> *sr] Metoda pomiarowa bezpośrednia (metoda A)	
	Skuteczna luminancja energetyczna promieniowania w zakresie spektralnym 780 - 1400 nm Zakres pomiarowy: $2,75 \cdot 10^{-3} - 2,75 \cdot 10^6$ [W/m <sup>2</sup> *sr] Metoda pomiarowa bezpośrednia (metoda U)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
<b>Środowisko pracy - nielaserowe promieniowanie optyczne</b>	<p>Natężenie napromienienia w zakresie spektralnym 380 - 3000 nm  Zakres pomiarowy:  <math>9 \cdot 10^{-1} - 4 \cdot 10^3</math> [W/m<sup>2</sup>]  Metoda pomiarowa bezpośrednia (metoda X)</p> <p>Napromienienie promieniowania w zakresie spektralnym 380 - 3000 nm (z obliczeń)</p>	PN-EN 14255-2:2010
<b>Stanowiska pracy wyposażone w urządzenia emitujące promieniowanie laserowe</b>	<p>Moc promieniowania laserowego generowanego przez urządzenia laserowe  Zakres długości fal promieniowania laserowego:  0,19 - 10,6 [μm]  Zakres mocy promieniowania laserowego: 100 μW – 150 W  Metoda pomiarowa bezpośrednia</p>	PN-EN ISO 11554:2010
<b>Stanowiska pracy wyposażone w urządzenia emitujące promieniowanie laserowe</b>	<p>Energia impulsu promieniowania laserowego:  Zakres pomiarowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 nJ – 20 μJ w zakresie długości fali promieniowania <math>\lambda = (0,19 - 1,1)</math> μm,</li> <li>- 8 μJ – 10 J w zakresie długości fali promieniowania <math>\lambda = (0,15 - 3,0)</math> μm,</li> <li>- 1 mJ – 30 J w zakresie długości fali promieniowania <math>\lambda = (0,19 - 10,6)</math> μm,</li> <li>- 120 mJ – 300 J w zakresie długości fali promieniowania <math>\lambda = (0,19 - 10,6)</math> μm,</li> </ul> <p>Metoda pomiarowa bezpośrednia</p>	PN-EN ISO 11554:2010 PN-EN ISO 11554:2018-01

Wersja strony: B



<b>LABORATORIUM RADIOLOGICZNE (LB-5)</b> ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b>	<b>Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej	Testy specjalistyczne	Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/1.8 z dnia 18.05.2018 r.
Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej		Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/1.8 z dnia 18.05.2018 r.
Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej		Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/3.6 z dnia 18.05.2018 r.
Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej		Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/3.6 z dnia 18.05.2018 r.
Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych		Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/2.7 z dnia 18.05.2018 r.
Urządzenie stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej		Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/3.6 z dnia 18.05.2018 r.
Urządzenia stosowane we fluoroskopii i angiografii		Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/5.8 z dnia 18.05.2018 r.
Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej		Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/4.8 z dnia 26.06.2023 r.

Wersja strony: A


<b>Przedmiot badań/wyrób</b>	<b>Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
<b>Urządzenia stosowane w tomografii komputerowej</b>	Testy specjalistyczne	Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/8.3 z dnia 18.05.2018 r.
<b>Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych</b>		Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759)  PB/J/9.4 z dnia 18.05.2018 r.
<b>Środowisko pracy – promieniowanie jonizujące</b>	Moc dawki w otoczeniu aparatu rentgenowskiego Zakres: 10 nSv/h – 100 mSv/h Pomiar bezpośredni	PB/J/6.4 z dnia 20.05.2021 r.
<b>Środowisko ogólne – promieniowanie jonizujące</b>	Moc dawki w otoczeniu aparatu rentgenowskiego Zakres: 10 nSv/h – 100 mSv/h Pomiar bezpośredni	PB/J/6.4 z dnia 20.05.2021 r.

Wersja strony: A

## Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 286

Numer strony	Aktualna wersja strony	Zastępuje wersję strony	Data zmiany
5/11	B	A	10.07.2024 r.
8/11	B	A	10.07.2024 r.

Zatwierdzam status zmian  
KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI  
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU



**MARCIN BEKAS**  
dnia: 10.07.2024 r.